

S1000 在线溶解氧检测仪

溶解氧 膜电极法



主要优点

S1000 HEITOMAT型在线溶解氧检测仪符合中国 GB11913-89 和 HJ/T99-2003标准。

仪表采用耐用型电极，具有抗振动、稳定性好、准确度高、耐高气压、电极寿命长等优点。

- 双显示屏分别显示DO和温度
- 具有校标调节
- 具备断电参数锁存记忆
- 带自动温度补偿功能

具备多款不同材质、功能的电极供选择

应用范围

污水处理厂
地表水
工业生产用水或废水

周期性维护

除定期清洗电极和做校准外，无需特别维护。电极膜两年更换一次。

S1000 DO

技术规格

项目	参数
响应时间	< 30秒
双显示屏	上部显示屏：用于显示溶解氧值 下部显示屏：用于温度与信息，显示8个字母和数字
测量范围	溶解氧：0~20mg/L，分辨率：0.01 mg/L
稳定性	±1.0%FS
输出	4-20mA / RS232
供电电压	220VAC ±10% 50Hz 电耗 5W
工作环境温度	-5 ~ 60℃
仪表外壳	— 嵌入式：IP65 重量：0.9公斤 开孔尺寸：96*96毫米 — 壁挂式：IP65 重量：1.5公斤
其它特性	断电时自动保存和记忆测量数据，恢复供电后仪表能够继续运行并恢复数据。