

超声波管道流量计

技术参数

仪表

型号: UFL-30 (外敷或壁挂式)
标准: 欧标 EN 61326-1:2006
 中国标准: HJ/T366-2007
防护等级: IP65
适用管径: DN25-DN6000
量程: -30m/s 至 +30m/s
准确度: 1.0%
重复性: 小于0.5%
测量点位: 1-4个
适应温度: -10 至 +60° C
输出方式: 2个RS232C, 4个脉冲, 2个模拟
供电: 220VAC 50Hz 或 DC24V供电方式
尺寸: 250x340x155毫米
重量: 8公斤

传感器

防护等级: IP67 或选 IP68
适应温度: -20至+65° C
重量: 5公斤
缆线: 5C-2WAE高频软线, PF1/2连接
 最长连接距离300米
原产地: 法国



便携式超声波流量计

技术参数

型号: UFP-20
标准: 欧标 EN 61326-1:2006
 中国 HJ/T366-2007
保护等级: IP65
适用管径: DN13-DN5000
量程: -30m/s 至 +30m/s
准确度: 2.0%
适应温度: -10° C 至 +50° C
温度测量: -20 至 +120° C, 最多连4个Pt-100
显示: 液晶, 可显示声像曲线
传感器: 线缆标准长度7米, 最长157米
输出: 4-20mA 带USB导出接口
供电: 10-30VDC 4小时快速充电器
尺寸: 135x250x68毫米
重量: 1.4公斤(含电池)
原产地: 法国

